



Référence commerciale CONFIDENCE 1000 INOX 6209265
 CONFIDENCE 1000 INOX SANS MOTEUR 6209266
 CONFIDENCE 1000 VERREVERRE BLANC MAT 6209263
 CONFIDENCE 1000 VERRE BLANC MAT SANS MOTEUR 6209264
 CONFIDENCE 1200 INOX 6209267
 CONFIDENCE 1200 INOX BLANC MATSANS MOTEUR 6209268

Dénomination commerciale CONFIDENCE



Définition du produit

Mode de fonctionnement Evacuation ou recyclage
Couleur/ Matériau de la carrosserie Inox/ Verre/ Blanc mat
Débit maximum d'air en évacuation (m3/h) 650
Code EAN :
 CONFIDENCE 1000 INOX 7612981892364
 CONFIDENCE 1000 INOX SANS MOTEUR 7612981892371
 CONFIDENCE 1000 VERREVERRE BLANC MAT 7612981892340
 CONFIDENCE 1000 VERRE BLANC MAT SANS MOTEUR 7612981892357
 CONFIDENCE 1200 INOX 7612981892388
 CONFIDENCE 1200 INOX BLANC MATSANS MOTEUR 7612981892395
Largeur (cm) 100 ou 120
Matériau du filtre à graisse Inox
Nombre de moteur 1
Type d'appareil Hotte de plafond
Type de commandes Electronique
Type de lampes LED 2x8 W

Les Plus Produits



Commandes et éclairage

Commandes

Position booster: OUI
Type de commandes: Electronique
Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Nombre de lampes: 2
Position de la lampe: Dessous
Puissance par lampe: 8 W
Type de lampes: LED

Performances et filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation d'Energie Annuelle AEC KWh/y	27,4
Débit d'aspiration d'air en évacuation position booster	839
Débit d'aspiration d'air en évacuation position maximum	650
Débit d'aspiration d'air en recyclage position booster	839
Débit d'aspiration d'air en recyclage position minimum	246
Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux)	177
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	67%
Index d'efficacité énergétique (EEI)	33,8
Niveau sonore recyclage vitesse minimum (dba)	39
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A)	57
Niveau sonore mini en évacuation dB(A)	39
Nombre de moteur	1
Nombre de vitesse	3 + 1 Intensif
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa)	402
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W)	114
Puissance consommée en mode veille (W)	N/A

Filtrage

Clapet anti retour Non
Matériau du filtre à graisse Filtre Inox
Nombre de filtres 1

Accessoires en option

Filtre à charbon haute performance 6403026
Moteur séparé Confort Evolution 6301028
Moteur séparé Sirocco 6302004

Dimensions et Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: Cf Schéma Technique
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: N/C
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: N/C
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: N/C
Poids brut en Kg: Version 1000: 22 Version 1200 : 25
Poids net en Kg: Version 1000: 15 Version 1200 : 18

Branchements

Fréquence en Hz: 50-60
Fusible en A: 10
Tension en V: 230-240

Schéma Technique

