

**Un lavage sur mesure pour toute votre vaisselle**

Grâce aux supports rabattables et au panier supérieur ajustable en hauteur, vous pouvez configurer l'intérieur de votre machine en fonction de la taille et de la forme de votre vaisselle.

Bénéfices et Caractéristiques**Votre vaisselle lavée et prête deux fois plus rapidement**

La fonction Time Manager facilite votre quotidien en divisant par deux le temps de vos programmes. Votre vaisselle sera de nouveau prête à l'utilisation quand bon vous semble.

**La liberté de choisir l'heure de démarrage du programme**

Grâce à la fonction départ différé, vous pouvez programmer votre cycle de lavage à l'avance, afin d'adapter au mieux votre emploi du temps.

**Programme AutoFlex**

Ce programme optimise la consommation d'eau et d'électricité en fonction de la charge et du niveau de salissures grâce au rayon LED.



- SÉRIE 300 AirDry
- LAVE-VAISSELLE INTEGRABLE 60CM
- Livré sans porte d'habillage
- Couleur du bandeau : Noir
- Moteur inverter
- Affichage Led Ambre
- Options: My Favori, Time Manager®, XtraDry
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Nombre de couverts	13	Fabriqué en	PL
Nouvelle classe énergétique	E	PNC	911 526 285
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	94	Code EAN	7332543566242
Conso.énergétique / cycle	0.936		
Consommation d'eau par cycle	9.9		
Niveau sonore, essorage dB(A) E20	44		
Durée du programme ECO (H)	3:47		
Index d'énergie (E20)	55.9		
Taille (cm) / Installation	60 / Intégrable		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement:FlexiInstall™		
Ampérage (A)	10		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Efficacité de séchage E20	1.061		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680		
Poids brut/net (kg)	40.97 / 39.45		
Fréquence (Hz)	50		
Indice de performance de nettoyage	1.121		
Volts	220-240		
Longueur de câble (m)	1.5		
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150		

PSGBDW200DE00006

