

**Une cuisson uniforme**

Le four à convection 300 chauffe plus rapidement qu'un four classique. La cuisson est rapide et uniforme grâce au ventilateur qui répartit la chaleur uniformément dans le four, garantissant une cuisson uniforme de tous les côtés.

Bénéfices et Caractéristiques**Cuisson uniforme, rapide et efficace**

La chaleur tournante fait circuler l'air à travers le four assurant une cuisson homogène. Plus besoin de remuer ou de retourner votre plat. Une cuisson plus rapide pour un gain de temps et d'énergie.

Nettoyage sans effort

Nettoyage sans effort. Le revêtement catalytique de la paroi arrière du four absorbe et oxyde la graisse. Pas besoin d'essuyer.

**Interface SET, pour un timing parfait**

L'interface SET permet de choisir facilement le temps de cuisson et d'activer la minuterie. Réglez le départ différée ou la fin de la cuisson en un clin d'oeil.

Dorez et grillez rapidement vos plats avec la fonction grill.

Idéale pour les toasts ou les plats croustillants, la fonction Grill est plus rapide que la cuisson au grill et au brunissage traditionnelle.

- Four encastrable Catalyse partielle Série Série 300
- Bandeau métal
- Chaleur tournante brassée
- Fonctions de cuisson : Chaleur tournante, Turbo grill, Cuisson de sole, Cuisson traditionnelle, Turbo Grill, Décongélation, Chaleur tournante humide
- Nettoyage Catalyse partielle
- Programmateur électronique
- Affichage LCD blanc
- Eclairage intérieur 25W
- Accessoires inclus : 1 grille, 1 lèche-frite

Spécifications techniques

Classe d'efficacité énergétique*	A
Indice efficacité énergétique (EEI)	95.1
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.89
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.78
Source de chaleur	Electrique
Puissance électrique totale (W)	2090
Puissance du gril (W)	2090
Nombre de cavités	1
Volume utile cavité (L)	65
Couleur	Inox anti-trace
Mode de nettoyage	Catalyse partielle
Commandes du four	Manettes fixes
Interface	Electronique
Températures réglables	50°C - 250°C
Charnière de porte	Oui
Nombre de niveaux de cuisson	2
Fermeture de porte Velvet closing	non
Arrêt automatique	non
Sonde de cuisson	non
Eclairage intérieur	1, paroi arrière
Type de porte	profilé métallique
Longueur du câble (m)	1.5
Livré avec prise	Oui
Fréquence (Hz)	50/60
Ampérage (A)	16

Dimensions HxLxP (mm)	598x594x560
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	662x635x685
Poids brut/net (kg)	29 / 27.8
Pays de fabrication	Pologne
PNC	944 068 515
Code EAN	7333394114637

