


**LAVE-VAISSELLE
INTÉGRABLE**

G 7130 SCi BB AutoDos

Caractéristiques



Coloris Blanc brillant

Tiroir a couverts 3D MultiFlex - 14 couverts

Paniers ExtraComfort

2 Supports FlexCare verres et bouteilles

2 MultiClips

1 XL Assist

Classe énergétique A

43 dB(A) (classe de perception : B)

10 programmes (ECO, Automatique, QuickPowerWash, ComfortWash 45°, PowerWash 60°, Intensif 75°, ComfortWash+ 55°, Extra Silencieux 39 dB, Fragile 45°, Entretien Machine)

Dosage automatique avec PowerDisk

Options de lavage : AutoDos, Séchage +, Quick, Extra propre,

BottleClean, IntenseZone

Fonction séchage AutoOpen

Affichage texte

SensorDry : Séchage adapté à la charge et à la température ambiante

Brilliant GlassCare

Affichage du temps restant

Fonction Eco Feedback

Technologie EcoPower

Wifi Conn@ct avec MobileControl et Autostart

Miele@Home

Conso d'énergie pour 100 cycles: 64 kWh

Conso d'eau pour un cycle Eco : 8,4 L (à partir de 6L en Auto)

Verrouillage Sécurité enfants, Raccordement eau chaude et eau froide,

Aquasécurité: protection absolue contre les fuites d'eau

Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5cm et plus)

Bandeau de commande



Les avantages Miele



Avec AutoDos, le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré, obtenez d'excellents résultats de lavage et une liberté unique.



Flexibilité maximale avec le tiroir à couverts 3D MultiFlex breveté, réglable en hauteur et coulissant pour laisser de la place aux ustensiles volumineux et aux verres à vin, et qui permet désormais de placer de petits éléments tels que des tasses à café.



Fonction AutoOpen: la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage, pour un séchage encore plus économique et efficace.



Informations logistiques

Code EAN : 4002516740483

Code SAP :12428140

Dim. Nettes (HxLxP) : 805 x 598 x 570 mm

Dim brutes (HxLxP) : 970 x 670 x 690 mm

Poids brut : 56 kg / Poids net : 47,2 kg

Lieu de fabrication : République tchèque

Code douanier : 84221100

Alimentation électrique : 230 V - 50 Hz

Durée de disponibilité des pièces détachées : 15 ans

